

GIPO V 2100

BEWÄHRT IN DER WIEDERAUFBEREITUNG
VON ASPHALT – EINE GIPO TECHNOLOGIE
MIT ALLEINSTELLUNGSMERKMAL



TECHNISCHE DATEN	V 2100	V 2100 GIGA	V 2100 KOMBI
Gewicht**			
Einsatzgewicht (kg)	50'000 - 55'000	76'000 - 80'000	76'000 - 80'000
Transportgewicht Anlage (kg)	50'000 - 55'000	74'000 - 78'000	70'000 - 74'000
Transportgewicht Anlage ohne GIGA (kg)	-	58'000 - 60'000	-
Transportgewicht Nachsiebeinheit (kg)	-	13'000 - 18'000	-
Aggregat Antrieb			
Antriebsleistung (kW)	bis 430	bis 430	bis 430

AUSRÜSTUNG BRECHANLAGE			
	Grundausstattung	Sonderausstattung	Information
Aufgabetrichter			
Aufgabeleistung bis ca. (t/h)***	bis 160		Robuste Bauweise aus hochverschleissfestem Material
Aufgabegrösse max. (mm)	80		Aufgabetrichter erweiterbar mit Aufsatzwänden für mehr Volumen
Trichtervolumen (m³)	3	7*	- Hydraulisch verriegelbare Klappwände *Grösseres Volumen dank Aufgaberinne
Aufgabeband			
Gurtbreite (mm)	1'200		- Kontinuierliche Beschickung und Materialverteilung - Dosierklappe für geregelten Materialfluss
Vertikalprallbrecher			
Einlauföffnung ø (mm)	1'050	-	Geringer Wartungsaufwand
Rotordurchmesser (mm)	867	-	Endprodukte höchster Qualität
Brecheraustragsband			
Gurtbreite (mm)	1'200	-	Brecheraustragsband für optimalen Materialfluss auf maximale Breite ausgelegt

AUSRÜSTUNG MIT NACHSIEBEINHEIT				
Diese Ausführungen werden bei der GIGA-Ausführung als Option angeboten, bei der KOMBI-Variante sind sie standardmässig enthalten.				
	Grundausstattung	Sonderausstattung GIGA	Sonderausstattung KOMBI	Information
Nachsieb****				
Oberdeck BxL (mm)	1'800x5'500	1'800x6'500	2'000x5'500	- Siebmaschine kann als 1-Deck-, 2-Deck- oder sogar als 3-Deck-Ausführung gewählt werden - GIGA-Nachsiebeinheit separat transportierbar
Mitteldeck BxL (mm) (optional)	1'800x5'000	1'800x6'000	2'000x5'000	
Unterdeck BxL (mm) (optional)	1'800x5'000	1'800x6'000	2'000x5'000	
Band unter Sieb				
Gurtbreite (mm)	1'400	1'400	1'600	- Wahlweise mechanisch oder hydraulisch klappbar - Mechanismus für Fraktionszusammenführung
Rückführband				
Gurtbreite (mm)	650	-	Kann geschwenkt und als Seitenaustragsband genutzt werden	
Seitenaustragsband Mittel- und Unterdeck			optional	
Gurtbreite (mm)	650	-	- Steckbar mit reversierbarem Querband oder Bananenband - Kann beidseitig eingebaut werden	

GIPO V 2100



GIPO V 2100 GIGA



GIPO V 2100 KOMBI



Alle Abbildungen sind Beispielbilder und weichen je nach Ausrüstung und Optionen ab.

AUSSTATTUNGSOPTIONEN	
Aufgabe - Aufgaberinne - Vorabsiebung	Nachsiebeinheit - Verschiedenste Siebbespannungsmöglichkeiten - Blindabdeckung - Siebdeckzusammenführung für Fraktionsmischmöglichkeit
Eisenaustrag - Quermagnet höhenverstellbar - Metalldetektor	Förderbänder - Klapp- oder Stecksysteme für schnelle Transportbereitschaft - Variable Förderbandlängen - Hauben und Übergabekübel - Messsysteme und Bandwaagen - Magnettrommeln
Brecheinheit - Schleuder- und Prallplatten für jeden Einsatz - Schwenkran für Schlagleistenwechsel - Überlastsonde	Sicherheit und Arbeitsbedingungen - Anlagenbeleuchtung - Zentralschmierung - Betankungspumpe - Wasserbesprühung und Benebelung - Funkfernsteuerungen - Länderspezifische Normen
Antriebseinheit - Antriebssysteme: - Diesel-hydraulisch mit Brecher im Direktantrieb - Elektro-hydraulisch mit Brecher im Direktantrieb - Kombiniert Diesel / elektrisch-hydraulisch - Auswahl diverser Motorenhersteller	Farbgebung und Beschriftung - Farbe der Anlage nach Kundenwunsch - Anlagenbeschriftung

** Die Gewichte sind Richtwerte. Je nach Ausstattung können diese von den aufgeführten Angaben abweichen.
*** Die angegebenen Werte bezüglich Brechleistung, Aufgabeleistung und Aufgabestückgrösse sind stark abhängig von den Eigenschaften des Aufgabematerials (Beschaffenheit/Abrasivität, Kornverteilung, Anteil Feinmaterial etc.), der geforderten Endkörnung, einer optimalen Bedienung und Aufgabe sowie der richtigen Einstellung der Anlage.
**** Das Nachsieb wird dem Einsatz entsprechend ausgelegt und kann von den aufgeführten Massen abweichen.

