

SWISS POWER



GIPOCONE



GIPOCONE FÜR MAXIMALE VEREDELUNG

GIPOCONE FOR MAXIMUM ENRICHMENT

GIPOCONE POUR UNE QUALITE DE GRAIN MAXIMALE

Der GIPOCONE ist eine Ergänzung des sehr breiten Angebots der GIPO-Produktreihe. Nebst den bekannten GIPO-Vorteilen überzeugt der neue GIPO-Kegelbrecher vor allem mit Produktflexibilität und der sehr hohen Zerkleinerungseffizienz. Erstklassige Leistungsfähigkeit und die ausgezeichnete Kornform sind weitere Merkmale, die den GIPOCONE zur optimalen Wahl für die zweite und dritte Brechstufe machen. Ausgerüstet mit einem leistungsfähigen 3-Deck Siebkasten eröffnet der GIPOCONE in der Splitt- und Brechsandaufbereitung eine neue Liga.

GIPOCONE is an addition to the very broad selection in the GIPO product line. In addition to having the well-known GIPO advantages, the new GIPO cone crusher is great especially because of the flexibility of its products and its very high efficiency in reducing particle size. First-class performance and the marvellous particle form are additional features that make GIPOCONE the optimal choice for the second and third crushing stages. With its massive three deck screening unit, GIPOCONE is in a brand-new league when it comes to preparing split or crushed stone.

Le GIPOCONE vient compléter la vaste gamme des produits GIPO. Fort des avantages bien connus offerts par GIPO, le broyeur à cône GIPO se distingue également par sa flexibilité et par son broyage de grande efficacité. Grâce à sa productivité de premier rang et à l'excellente forme de grain obtenue, le GIPOCONE constitue un choix optimal comme broyeur secondaire ou tertiaire. Equipé d'un cribleur à 3 étages à haut rendement, le GIPOCONE crée une nouvelle catégorie dans le domaine de la production de graviers et de sables concassés.



Der GIPO-Kegelbrecher im Hartgesteinseinsatz (3900 kg/cm²)



GIPOCONE B4 GIGA mit einem 3-Deck Siebkasten



Abklappbare Aufgabeeinheit



Mit dem 3-Deck Siebkasten können drei qualifizierte Endkörnungen ausgesiebt werden



Einfaches An- und Abkoppeln der Siebeeinheit

- Mehrere klassierte Endkörnungen mit einer Anlage
- Stufenlose Drehzahlregelung des Brecher-Antriebs zur Optimierung der Endkornqualität
- Massive Verkürzung der Gesamttransportlänge
- Modernste Technik, robuste Bauart, einfache Bedienung
- Schweizer Qualität
- Lange Lebensdauer
- Gewichtsreduktion des gesamten Transportgewichtes
- Maximale Wirtschaftlichkeit durch günstigere Transportkosten
- Sehr wartungs- und servicefreundlich
- Optimale Kornform und Qualität

- Multiple finished sized products with one system
- Variable speed crusher drive for maximum flexibility of the crushed product size and shape
- A great reduction in the total length for transportation
- The most modern technology, sturdy construction, simple servicing
- Swiss quality
- Long life
- Weight reduction for the entire weight being transported
- Maximum efficiency through low transportation costs
- Very maintenance-friendly and service-friendly
- Optimal product shape and reduction

- Plusieurs fractions classées avec une seule installation
- Réglage progressif du régime d'entraînement du broyeur pour une optimisation de la qualité du grain final
- Réduction considérable de la longueur totale du transport
- Technologie de pointe, construction robuste, utilisation aisée
- Qualité suisse
- Longue durée de vie
- Réduction du poids total de transport
- Rentabilité maximale grâce à de faibles coûts de transport
- Grande simplicité d'utilisation et de maintenance
- Forme et qualité du grain optimales



TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aufgabetrichter / Feed hopper / Trémie d'alimentation
 Aufgabeband / Feed belt / Convoyeur d'alimentation
 Brecheraustragsband / Crusher output belt / Convoyeur d'extraction sous le broyeur
 3-Deck Siebmaschine / Three-deck sifting machine / Cribleur à 3 étages
 Hauptaustragsband / Main output belt / Convoyeur d'extraction principal
 Powerpack / Power pack / Powerpack
 Aufgabegrösse / Aufgabeeleistung / Output size / Output performance /
 Dimension à l'alimentation / Capacité de broyage
 Aufgabegrösse / Aufgabeeleistung / Output size / Output performance /
 Dimension à l'alimentation / Capacité de broyage
 Gewicht ohne Siebeinheit / Weight not including sieve unit / Poids sans cribleur
 Gewicht mit Siebeinheit / Weight including sieve unit / Poids avec cribleur

GIPOCONE B4 GIGA

6,5 m³
 1200 x 6000 mm
 1400 x 12000 mm
 1800 x 5000 mm
 1400 x 8800 mm
 CAT C 15 / 403 kW

220 mm / 415 t/h

450 mm / 600 t/h
 56000 kg
 70000 kg

GIPOCONE B3 GIGA

5,5 m³
 1000 x 6000 mm
 1000 x 12000 mm
 1500 x 5000 mm
 1000 x 8000 mm
 CAT C 13 / 328 kW

190 mm / 240 t/h

350 mm / 350 t/h
 45000 kg
 56000 kg



GIPO AG

Industriegebiet See, Zone C
 Kohlplatzstrasse 15
 CH-6462 Seedorf

T +41 41 874 81 10
 F +41 41 874 81 01
 info@gipo.ch
 www.gipo.ch
 Schweiz / Switzerland / Suisse

