

SCHNELLE EINSATZBEREITSCHAFT DURCH LEICHTE UND KOMPAKTE BAUWEISE



Die GIPO P 090 ist die ideale Anlage für den Einsatz auf engstem Raum. Die kompakte Bauweise mit nur 2,5 m Transportbreite ermöglicht ein bequemes Verschieben der Anlage.

TECHNISCHE DATEN	P 090	P 090 GIGA
Gewicht**		
Einsatzgewicht (kg)	31'000	37'500
Transportgewicht Anlage (kg)	31'000	37'500
Transportgewicht Anlage ohne GIGA (kg)	-	31'000
Transportgewicht Nachsiebeinheit (kg)	-	6'500
Aggregat Antrieb		
Antriebsleistung (kW)	235	235


AUSRÜSTUNG BRECHANLAGE			
	Grundausstattung	Sonderausstattung	Information
Aufgabetrichter			
Aufgabeleistung bis ca. (t/h)***	200		- Robuste Bauweise aus hochverschleissfestem Material - Hydraulisch anhebbare Aufgabeeinheit für bessere Zugänglichkeit zum Motorenraum - Seitliche Trichterverlängerung zum Schutz des Motorenraums
Aufgabegrösse max. BxHxL (mm)	500x600x800		
Trichtervolumen (m³)	3	7	
Aufgaberinne			
Abmessung BxL (mm)	720x2'050	-	FDR-Rinne mit separatem Vorsieb
Vorabsiebung			
Oberdeck BxL (mm)	800 x 1'515	-	- Oberdeck wahlweise mit Loch- oder Schlitzblech - Blindabdeckungen sind für beide Decks verfügbar
Unterdeck LxB (mm)	1'000 x 780	-	
Seitenaustragsband Vorsieb			
Gurtbreite (mm)	400	-	optional - Wahlweise steckbare oder klappbare Ausführungen - Kann beidseitig eingebaut werden
Prallbrecher			
Brechereinlauf BxL (mm)	870x800	-	Universalprallbrecher mit diversen Ausrüstungsoptionen
Rotordurchmesser (mm)	1'100	-	
Abzugsrinne			
Abmessung BxL (mm)	920 x 2'400	-	- Keine Einschnürung und Verengung dank breitem Abzug - Bodenschleissblech auf höchste Langlebigkeit ausgelegt
Dicke Bodenschleissblech (mm)	25	-	
Brecheraustragsband			
Gurtbreite (mm)	1'000	-	Brecheraustragsband für optimalen Materialfluss auf maximale Breite ausgelegt
Eisenaustrag			
Magnetband	Queraustrag	-	optional Austrag von Eisen mit innovativem Verstellsystem

AUSRÜSTUNG MIT NACHSIEBEINHEIT

Diese Ausführungen werden bei der GIGA-Ausführung als Option angeboten.

	Grundausstattung	Sonderausstattung	Information
Nachsieb			
Oberdeck BxL (mm)	1'300 x 3'000	-	Nachsiebeinheit kann abgekoppelt und separat transportiert werden
Band unter Sieb			
Gurtbreite (mm)	800	-	Verschiebbar für Transport
Rückführband			
Gurtbreite (mm)	400	-	Grosszügig ausgelegtes Rückführband kann dank Schwenkmechanismus auch als Seitenaustragsband genutzt werden

GIPO P 090



GIPO P 090 GIGA



Alle Abbildungen sind Beispielbilder und weichen je nach Ausrüstung und Optionen ab.

AUSSTATTUNGSOPTIONEN

Brecheinheit - Mahlbahn zur Splittaufbereitung - Schlagleisten für jeden Einsatz - Schwenkran für Schlagleistenwechsel - Hydraulische Bolzenverriegelung	Förderbänder - Klapp- oder Stecksysteme für schnelle Transportbereitschaft - Variable Förderbandlängen - Hauben und Übergabekübel - Messsysteme und Bandwaagen - Magnettrommeln
Eisenaustrag Quermagnet höhenverstellbar	Sicherheit und Arbeitsbedingungen - Anlagenbeleuchtung - Zentralschmierung - Wasserbesprühung und Benebelung - Funkfernsteuerungen - Länderspezifische Normen
Nachsiebeinheit Verschiedenste Siebbespannungsmöglichkeiten	Farbgebung und Beschriftung - Farbe der Anlage nach Kundenwunsch - Anlagenbeschriftung
Windsichtung Leistungsstarke Aussichtung von Störmaterial beim Überkornmaterial	

** Die Gewichte sind Richtwerte. Je nach Ausstattung können diese von den aufgeführten Angaben abweichen.
*** Die angegebenen Werte bezüglich Brechleistung, Aufgabeleistung und Aufgabestückgrösse sind stark abhängig von den Eigenschaften des Aufgabematerials (Beschaffenheit/Abrasivität, Kornverteilung, Anteil Feinmaterial etc.), der geforderten Endkörnung, einer optimalen Bedienung und Aufgabe sowie der richtigen Einstellung der Anlage.