

DAS FLAGGSCHIFF DER GIPO-FLOTTE BIETET HÖCHSTE EFFIZIENZ



Die GIPO P 131 zeichnet sich durch höchste Effizienz und vielfältige Ausstattungsoptionen aus. Die Zukunft im Recycling!

TECHNISCHE DATEN	P 131	P 131 GIGA	P 131 GIGA FE-Längsaustrag	P 131 KOMBI
Gewicht**				
Einsatzgewicht (kg)	52'000 - 55'000	62'000 - 66'000	76'000 - 86'000	82'000 - 86'000
Transportgewicht Anlage (kg)	52'000 - 53'000	62'000 - 66'000	70'000 - 86'000	79'000 - 83'000
Transportgewicht Anlage ohne GIGA (kg)	-	49'000 - 53'000	68'000 - 73'000	-
Transportgewicht Nachsiebeinheit (kg)	-	11'000 - 14'000	11'000 - 14'000	-
Aggregat Antrieb				
Antriebsleistung (kW)	bis 354	bis 450	bis 450	bis 450

AUSRÜSTUNG BRECHANLAGE				
	Grundausstattung	Sonderausstattung	Information	
Aufgabetrichter				
Aufgabeleistung bis ca. (t/h)**	500		- Robuste Bauweise aus hochverschleissfestem Material - Aufgabetrichter erweiterbar mit Aufsatzwänden für mehr Volumen - Hydraulisch verriegelbare Klappwände	
Aufgabegrösse max. BxHxL (mm)	900x800x1'100			
Trichtervolumen (m³)	6	10		
Aufgaberinne				
Abmessung C-Rinne BxL (mm)	1'180x3'450	1'180x4'100	- C-Rinne mit integrierter Vorabsiebung - FDR-Rinne mit separatem Vorsieb	
Abmessung FDR-Rinne BxL (mm)	1'100x2'400	1'090x3'450		
Vorabsiebung				
Oberdeck BxL (mm)	1'200x2'225	1'200x3'160	- Standardausführung und verlängerte Version - Oberdeck wahlweise mit Loch-/Schlitzblech, Spaltrost oder Stufenrost - Blindabdeckungen sind für beide Decks verfügbar	
Unterdeck LxB (mm)	1'670x1'180	2 x 1'150x1'180		
Seitenaustragsband Vorsieb				
Gurtbreite (mm)	650	1'000	optional	

AUSRÜSTUNG MIT NACHSIEBEINHEIT

Diese Ausführungen werden bei der GIGA-Ausführung als Option angeboten, bei der KOMBI-Variante sind sie standardmässig enthalten.

	Grundausstattung GIGA	Sonderausstattung GIGA FE-Längsaustrag	Sonderausstattung KOMBI	Information
Nachsieb****				
Oberdeck BxL (mm)	1'550 x 5'000	1'550 x 5'500	2'000 x 5'500	- Siebmaschine kann als 1-Deck-, 2-Deck- oder sogar als 3-Deck-Ausführung gewählt werden - GIGA-Nachsiebeinheit separat transportierbar
Mitteldeck BxL (mm) (optional)	1'550 x 4'500	1'550 x 5'000	2'000 x 5'000	
Unterdeck BxL (mm) (optional)	-	-	2'000 x 5'000	
Band unter Sieb				
Gurtbreite (mm)	1'400	1'400	1'600	- Wahlweise mechanisch oder hydraulisch klappbar - Mechanismus für Fraktionszusammenführung
Rückführband				
Gurtbreite (mm)	650	-	• Kann geschwenkt und als Seitenaustragsband genutzt werden	
Seitenaustragsband Mittel- und Unterdeck			optional	
Gurtbreite (mm)	650	-	• Steckbar mit reversierbarem Querband oder Bananenband • Kann beidseitig eingebaut werden	

GIPO P 131



GIPO P 131 GIGA



GIPO P 131 GIGA



FE-Längsaustrag

GIPO P 131 KOMBI



Alle Abbildungen sind Beispielbilder und weichen je nach Ausrüstung und Optionen ab.

AUSSTATTUNGSOPTIONEN

Aufgabe	Nachsiebeinheit
- Manuelle oder hydraulische Trichterwanderhöhung - Schleissauskleidung - Aufgabepplattenband - Rollenrost	- Verschiedenste Siebspannungsmöglichkeiten - Blindabdeckung - Siebdeckzusammenführung für Fraktionsmischmöglichkeit
Brecheinheit	Windsichter
- Mahlbahn zur Splittaufbereitung - Schlagleisten für jeden Einsatz - Offener oder geschlossener Rotor - Schwenkkrane für Schlagleistenwechsel - Hydraulische Bolzenverriegelung	- Leistungsstarke Aussichtung von Störmaterial beim Überkornmaterial - Aussichtung bei Siebenauslauf für kleine Fremdpartikel bei Mittel- und Unterdeck
Antriebseinheit	Förderbänder
- Antriebssysteme: - Diesel-hydraulisch - Diesel-hydraulisch mit Brecher im Direktantrieb - Elektro-hydraulisch mit Brecher im Direktantrieb - Kombiniert Diesel / elektrisch-hydraulisch - Auswahl diverser Motorenhersteller	- Klapp- oder Stecksysteme für schnelle Transportbereitschaft - Variable Förderbandlängen - Hauben und Übergabekübel - Messsysteme und Bandwaagen - Magnettrommeln
Eisenaustrag	Sicherheit und Arbeitsbedingungen
- Quermagnet höhenverstellbar - Längsmagnet dreh- und höhenverstellbar	- Anlagenbeleuchtung - Zentralschmierung - Betankungspumpe - Wasserbesprühung und Benebelung - Funkfernsteuerungen - Länderspezifische Normen
	Farbgebung und Beschriftung
	- Farbe der Anlage nach Kundenwunsch - Anlagenbeschriftung

** Die Gewichte sind Richtwerte. Je nach Ausstattung können diese von den aufgeführten Angaben abweichen.

*** Die angegebenen Werte bezüglich Brechleistung, Aufgabeleistung und Aufgabestückgrösse sind stark abhängig von den Eigenschaften des Aufgabematerials (Beschaffenheit/Abrasivität, Kornverteilung, Anteil Feinmaterial etc.), der geforderten Endkörnung, einer optimalen Bedienung und Aufgabe sowie der richtigen Einstellung der Anlage.

**** Das Nachsieb wird dem Einsatz entsprechend ausgelegt und kann von den aufgeführten Massen abweichen.